

Użytkowanie bramy segmentowej

Po obu stronach płaszcza bramy znajdują się prowadnice, które zapewniają odpowiednie prowadzenie bramy. Powyżej górnego panelu bramy lub na zakończeniu poziomych prowadnic znajduje się wał napędowy zawierający sprężyny skrętne wraz z zabezpieczeniami i linkami stalowymi. Płaszcz bramy zawieszony jest na linkach stalowych, które nawinięte są na bębny nawojowe. Sprężyny skrętne zapewniają odpowiednie wyważenie i prawidłowe funkcjonowanie bramy podczas otwierania. Sprężyny znajdują się pod maksymalnym napięciem, gdy brama jest w pozycji zamkniętej.

Zamykanie i otwieranie

Istnieją dwa sposoby zamykania i otwierania bramy:

1. Ręczny:

Otwieranie: złap za uchwyt bramy, a następnie pociągnij w górę. Podnieś bramę z odpowiednią siłą, tak aby w każdym momencie można było ją zatrzymać. Nie podnoś bramy w górę z całej siły. Zamykanie: złap za uchwyt lub linkę i pociągnij w dół. Nie zamykaj bramy w dół z całej siły.

2. Automatyczny

W tym wypadku wał napędowy jest połączony z automatem bramy. Otwieranie lub zamykanie bramy odbywa się za pomocą nadajnika radiowego lub przycisku. Linki w takim przypadku są nawinięte lub rozwinięte, powodując tym samym opuszczenie lub podniesienie płaszcza bramy.

Otwieranie: naciśnij przycisk na pilocie, aby podnieść bramę w górę. Zatrzymanie: podczas pracy bramy naciśnij przycisk na pilocie, aby ją zatrzymać. Zamykanie: ponownie naciśnij przycisk na pilocie, aby opuścić bramę w dół.

Rozblokowanie: pociągnij odpowiedni sznurek lub uchwyt połączony z automatem. Spowoduje to rozblokowanie automatu i przejście na ręczną obsługę bramy.

OSTRZEŻENIE

- Należy obserwować bramę podczas otwierania i zamykania, a także upewnić się, iż nikt nie przebywa w miejscu pracy bramy.
- Pod żadnym pozorem nie należy umieszczać jakichkolwiek przedmiotów pod bramą, aby utrzymać ją w pozycji otwartej lub półotwartej.

OSTRZEŻENIE

- Pod żadnym pozorem nie należy demontować linek, bębnow, zawiasów czy sprężyn skrętnych. Może to zostać wykonane tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

UWAGA

- Bramę należy otwierać i zamykać tylko przy pomocy uchwytu (klamki) lub liny (łańcucha). Nie należy używać innych przedmiotów.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie należy naciskać przycisku na pilocie jeśli brama nie jest widoczna! W miejscu pracy bramy może znajdować się osoba lub przedmiot!